ＬＥＤ照明

環境改善
株式会社エイトグロス

ＬＥＤ
マンション・ビル・店舗用
工場・看板用
祭礼・だんじり用

ＬＥＤ以外
一般電球・蛍光灯
ハロゲン・水銀灯

マンション・ビル・店舗用LED

LED蛍光灯・投光器・水銀灯の特徴

■消費電力が1/2～1/10に低減し、電気代も1/2～1/10に節約できる。
■長寿命40000時間。(蛍光灯・水銀灯の約4倍、ハロゲンランプの約20倍、白熱球の約40倍)
■ガラス不使用のため、衝撃時の飛散がなく、安全。
■赤外線の発光量が少ないため発熱を大幅に抑制し、空調コストも抑制できる。
■紫外線をほとんど出さないため、虫の誘引や着物などの紫外線焼けを大幅に抑制できる。
■環境にやさしい照明(CO_2排出量1/2～1/10、有害物質不使用)。
■瞬時に点灯し(水銀灯は点灯待機時間が約10分)、更に電気代を節約できる。

地球にやさしく、環境を配慮した商品となっており社会的評価向上にも繋がります。



種別	写真	口金	消費電力	サイズ	定格寿命	照射角度	色温度	全光束	参考価格	備考
①LED蛍光灯	口金角度調整機能付き 	G13	10W (20W相当品)	30(径)×580mm	40,000H	150°	3000～6000K	1000lm	¥5,800	電源 85～265VAC
		G13	23W (40W相当品)	30(径)×1198mm	40,000H	150°	3000～6000K	2200lm	¥9,500	電源 85～265VAC
		R17d Rx17d	46W (110W相当品)	30(径)×2367mm	40,000H	150°	3000～6000K	4500lm	¥22,000	電源 85～265VAC
		G13	10W (20W相当品)	30(径)×580mm	40,000H	120°	2700～6000K	850lm	¥4,800	電源 85～265VAC 口金角度調整不可
		G13	18W (40W相当品)	30(径)×1198mm	40,000H	150°	2700～6000K	2100lm	¥9,500	電源 85～265VAC 口金角度調整不可

種別	写真	口金	消費電力	サイズ	定格寿命	照射角度	色温度	全光束	参考価格	備考
②LEDスポット ビーム球タイプ		E26	16W (200W相当品)	120(径)×132mm	40,000H	60°	CW(白色) WW(暖色)	1300lm 1250lm	¥12,800	IP65(屋外使用可) 100～200V両用
		E26	10W (150W相当品)	95(径)×110mm	40,000H	30°	CW(白色) WW(暖色)	900lm	¥9,000	IP65(屋外使用可) 100～200V両用

種別	写真	口金	消費電力	サイズ	定格寿命	照射角度	色温度	全光束	参考価格	備考
③LEDパネル ダウンライト		開口部径 125mm用	8W (40W相当品)	140(径)×17mm	40,000H		2800～3200(暖色) 5500～6000(白色)	417lm	¥9,500	100V 50/60Hz
		開口部径 150mm用	9W (60W相当品)	163(径)×16mm	40,000H		2800～3200(暖色) 5500～6000(白色)	620lm	¥9,000	100V 50/60Hz
		開口部径 175mm用	16W (80W相当品)	195(径)×23mm	40,000H		3000K(暖色) 6000K(白色)	790lm 850lm	¥12,800	100V 50/60Hz
		開口部径 200mm用	16W (80W相当品)	215(径)×17mm	40,000H		2800～3200(暖色) 5500～6000(白色)	900lm	¥13,800	100V 50/60Hz

種別	写真	口金	消費電力	サイズ	定格寿命	照射角度	色温度	全光束	参考価格	備考
④LEDサークル管・LED防犯灯	サークル管 	G10q	16W (30W相当品)	径225×30	40,000H	120°	2800～3200K 5700～6300K 6500～7500K	1100lm	¥9,000	
		G10q	20W (32W相当品)	径299×30	40,000H	120°	2800～3200K 5700～6300K 6500～7500K	1435lm	¥9,800	
	防犯灯 	G13	9W (20W相当品)	30×580	40,000H	150°	5500～6000K	800lm	¥9,500	器具セット価格 暖色も対応可

種別	写真	口金	消費電力	サイズ	定格寿命	照射角度	色温度	全光束	参考価格	備考
⑤LEDツイン蛍光灯		GY10q	16W	535×37mm	40,000H	180°	2700～6500K	1350lm	¥9,500	100V～200V両用
		GY10q	14W	415×37mm	40,000H	180°	2700～6500K	1200lm	¥9,000	100V～200V両用

種別	写真	口金	消費電力	サイズ	定格寿命	照射角度	色温度	全光束	参考価格	備考
⑥LEDハロゲン球		EZ10	6W (50W相当品)	50(径)×69mm	40,000H	30°	CW(白色) WW(暖色)	400lm	¥7,000	DC12V 調光機能付き
		E11	6W (50W相当品)	50(径)×73mm	40,000H	50°	CW(白色) WW(暖色)	480lm 450lm	¥7,000	100V 50/60Hz

種別	写真	口金	消費電力	サイズ	定格寿命	照射角度	色温度	全光束	参考価格	備考
⑦LVD電球（水銀灯代替に最適）	NEW 水銀灯代替に最適 	E26	23W (70W相当品)	62(径)×182mm	60,000H		C(白色) W(暖色)	1400lm	¥15,000	100V用200V用別
		E26／E39	40W (120W相当品)	88(径)×241(E26) 88(径)×261(E39)	60,000H		C(白色) W(暖色)	2600lm	¥27,000	100V用200V用別
		E26／E39	50W (150W相当品)	88(径)×241(E26) 88(径)×261(E39)	60,000H		C(白色) W(暖色)	3300lm	¥30,000	100V用200V用別
		E26／E39	60W (200W相当品)	88(径)×270(E26) 88(径)×290(E39)	60,000H		C(白色) W(暖色)	3900lm	¥37,500	100V用200V用別

※ 上記以外に、国内メーカー（東芝・三菱・日立・パナソニック・NEC・遠藤・ウシオ・小泉など）の LED照明（シーリングライト、ダウンライト、電球、蛍光灯、誘導灯、器具）も全て取り扱っています。



LED照明納入設置実績例

◎和食さと
全店240店舗（近畿、関東、中部）店内照明、駐車場、看板などのLED照明

◎ガスト・おはしガスト・ステーキガスト
全国の1000店舗以上

◎バーミヤン・ジョナサン・魚屋路
全国の300店舗以上

◎トマトアンドオニオン

◎じゅうじゅうカルビ

◎カプリチョーザ

◎西宮渡辺病院

◎菊秀会皐月病院

◎生活協同組合

◎日産大阪販売本社ビル

◎本願寺系寺院

◎コープ物流センター

◎マクドナルド ◎西成梅南郵便局 ◎紀泉わいわい村 ◎中西金属工業 ◎ユーフーズ ◎JR西日本（大阪鉄道管理局） ◎ロイヤルホスト（京都）
◎かっぱ寿司（名古屋・徳島） ◎マックドラッグストア ◎旅館入船（熊本） ◎焼き肉のて（堺） ◎丸紅畜産（宮城） ◎第一ブロイラーカンパニー
◎十文字チキンカンパニー（岩手） ◎岩手ファーム（岩手） ◎ニチモー（東京） ◎昭和化成（東京） ◎ラーメン魁力（京都） ◎新潟三越
◎新潟トヨタ自動車 ◎新潟伊勢丹 ◎新潟交通 ◎万代開発 ◎万代シルバーホテル ◎迎賓館TOKIWA ◎新潟護国神社
◎新潟県自動車標板協会 ◎センジョー ◎AUショップ ◎おりおのボウル ◎ラーメン神座
その他、ビル、マンション、看板製作会社など多数入れていただいております。

2013年度実績　124棟のマンション共用部をLED化

工場・看板用LED

種別	写真	口金	消費電力	サイズ	定格寿命	照射角度	色温度	全光束	参考価格	備考
①LED（水銀灯代替え品）（器具一体型）		－	80W （400W相当品）	500（径）×441mm	40,000H	120°	CW（白色） WW（暖色）	7200lm 6400lm	¥92,500	100V～200V両用 IP65（屋外使用可）
		－	100W （500W相当品）	500（径）×466mm	40,000H	120°	CW（白色） WW（暖色）	9000lm 8000lm	¥100,000	100V～200V両用 IP65（屋外使用可）
		－	120W （600W相当品）	500（径）×466mm	40,000H	120°	CW（白色） WW（暖色）	10800lm 9600lm	¥110,000	100V～200V両用 IP65（屋外使用可）
		－	150W （750W相当品）	420（径）×667mm 500（径）×550mm	40,000H	60° 120°	CW（白色） WW（暖色）	15,000lm 14,000lm	¥138,000	100V～200V両用 IP65（屋外使用可）
		－	180W （900W相当品）	420（径）×667mm 500（径）×550mm	40,000H	60° 120°	CW（白色） WW（暖色）	18,000lm 17,000lm	¥158,000	100V～200V両用 IP65（屋外使用可）
		－	200W （1000W相当品）	420（径）×667mm 500（径）×550mm	40,000H	60° 120°	CW（白） WW（暖色）	20,000lm 19,000lm	¥168,000	100V～200V両用 IP65（屋外使用可）

種別	写真	口金	消費電力	サイズ	定格寿命	照射角度	色温度	全光束	参考価格	備考
②LED投光器		―	10W （50W相当品）	114.5×86mm	30,000H	120～ 150°	CW（白） WW（暖色）	900lm 800lm	¥9,800	100V～200V両用 IP65（屋外使用可）
		―	30W （150W相当品）	225×185mm	30,000H	120～ 150°	CW（白） WW（暖色）	2700lm 2400lm	¥45,000	100V～200V両用 IP65（屋外使用可）
		―	50W （250W相当品）	290×236mm	30,000H	120～ 150°	CW（白） WW（暖色）	4500lm 4000lm	¥65,000	100V～200V両用 IP65（屋外使用可）
		―	80W （400W相当品）	288×357mm	30,000H	120～ 150°	CW（白） WW（暖色）	7200lm 6400lm	¥98,000	100V～200V両用 IP65（屋外使用可）
		―	100W （500W相当品）	330×130×410mm	30,000H	120°	CW（白） WW（暖色）	10000lm 8000lm	¥100,000	100V～200V両用 IP65（屋外使用可）
		―	150W （750W相当品）	330×130×410mm	30,000H	120°	CW（白） WW（暖色）	15000lm 12000lm	¥138,000	100V～200V両用 IP65（屋外使用可）
		―	160W （800W相当品）	552×397×172mm	30,000H	120～ 150°	CW（白） WW（暖色）	16000lm 13000lm	¥148,000	100V～200V両用 IP65（屋外使用可）
		―	200W （1000W相当品）	552×397×172mm	30,000H	120°	CW（白） WW（暖色）	20000lm 16000lm	¥168,000	100V～200V両用 IP65（屋外使用可）

種別	写真	口金	消費電力	サイズ	定格寿命	照射角度	色温度	全光束	参考価格	備考
③（水銀灯代替に最適）LVDサークル電球	NEW 	E39	80W （250W相当品）	214(径)×100mm	60,000H		C（白色） W（暖色）	6400lm	¥52,500	100V＆200V兼用 電源ﾄﾞﾗｲﾊﾞｰ付属
		E39	100W （300W相当品）	214(径)×100mm	60,000H		C（白色） W（暖色）	7500lm	¥57,000	100V＆200V兼用 電源ﾄﾞﾗｲﾊﾞｰ付属
		E39	120W （350W相当品）	274(径)×100mm	60,000H		C（白色） W（暖色）	8600lm	¥60,000	100V＆200V兼用 電源ﾄﾞﾗｲﾊﾞｰ付属
		E39	150W （450W相当品）	274(径)×100mm	60,000H		C（白色） W（暖色）	12000lm	¥67,500	100V＆200V兼用 電源ﾄﾞﾗｲﾊﾞｰ付属
		E39	200W （600W相当品）	314(径)×110mm	60,000H		C（白色） W（暖色）	16000lm	¥78,000	100V＆200V兼用 電源ﾄﾞﾗｲﾊﾞｰ付属
		E39	250W （750W相当品）	314(径)×110mm	60,000H		C（白色） W（暖色）	20000lm	¥90,000	100V＆200V兼用 電源ﾄﾞﾗｲﾊﾞｰ付属
		E39	300W （900W相当品）	388(径)×110mm	60,000H		C（白色） W（暖色）	24000lm	¥102,000	100V＆200V兼用 電源ﾄﾞﾗｲﾊﾞｰ付属

種別	写真	口金	消費電力	サイズ	定格寿命	照射角度	色温度	全光束	参考価格	備考
④LED直管蛍光灯安定器外付		G13	12W(安定器込) （20W相当品）	28（径）×580mm	50,000H	230°	5500K	1140lm	¥7,200	電源　100～240VAC 外付け安定器込
		G13	20W(安定器込) （40W相当品）	28（径）×1198mm	50,000H	230°	5000K	2000lm	¥9,500	電源　100～240VAC 外付け安定器込
		G13	23W(安定器込) （40W相当品）	28（径）×1198mm	50,000H	230°	5000K	2300lm	¥9,500	電源　100～240VAC 外付け安定器込

種別	写真	入力電圧	消費電力	サイズ	定格寿命	照射角度	色温度	全光束	参考価格	備考
⑤LEDスティックバー		DC24V	3.6W	長さ310mm	50,000H	120°	3000K（電球色） 5500K（昼光色）	210lm 240lm	¥3,200	長さ1137mm、1413mmも用意しています。
			7.2W	長さ585mm	50,000H	120°	3000K（電球色） 5500K（昼光色）	400lm 470lm	¥5,000	
			10.8W	長さ861mm	50,000H	120°	3000K（電球色） 5500K（昼光色）	560lm 710lm	¥7,800	
			12W	長さ957mm	50,000H	120°	3000K（電球色） 5500K（昼光色）	610lm 740lm	¥8,800	

国内メーカーのLED照明（器具、アイランプ、ビーム球など）も全て取り扱っています。

特殊LED

種別	写真	口金	消費電力	サイズ	定格寿命	照射角度	色温度	全光束	参考価格	備考
①LEDシャンデリア球（ローソク灯）		E12 E14 E17 E26	0.9W	32(径)×107mm 32(径)×110mm 32(径)×107mm 32(径)×102mm	40,000H	180°	7000K(白色) 3000K(電球色) 2300K(キャンドル色)	30lm 20lm 15lm	¥2,000	
		E12 E14 E17 E26	0.9W	32(径)×107mm 32(径)×110mm 32(径)×107mm 32(径)×102mm	40,000H	150°	7000K(白色) 3000K(電球色) 2300K(キャンドル色)	30lm 20lm 15lm	¥2,000	

種別	写真	口金	消費電力	サイズ	定格寿命	照射角度	色温度	全光束	参考価格	備考
②LED照明スタンドタイプ		—	4W				6500K(白色) 4000K(昼光色) 2800K(電球色)		¥32,000	LED照明スタンドの色は金色と黒色があります 詳細は別途参照

エイトグロスの特徴

- **1本からでも購入可能**
- **他社よりも安くご提供**
- **パナソニック・東芝・三菱・日立製品など国内メーカー品も幅広く取扱い**
- **基本、3日以内に発送**
- **安心の2年保証**

取扱い商品

・LED関連商品
　蛍光灯・電球・投光器・ダウンライト・パネル・器具
・照明関連商品
・家電、物品全般
・害獣撃退用LED器具
・太陽光発電
・断熱塗料
・消臭、抗菌、カビ防止剤

事業内容

・LED照明器具の販売・施工
・LED使用商品の企画・販売
・家電販売・物品販売全般
・建築リフォーム／塗装／電気工事業
・太陽光発電事業
・環境改善事業

祭礼（祭り・だんじり・太鼓台・やぐら）用LED

ハロゲン球や白熱球の代わりにLED球に交換すれば、
省エネで、発電機も不要になります。

12/24Vバッテリーは発電機に比べ、騒音が小さく、
発熱量も少ないため、安心・安全なシステムです。

12/24VLED電球

12/24Vバッテリー

■12/24Vバッテリー駆動のため、100Vが引けない場所や動くものにも取付け可能。
■消費電力が約1/6のため、1つの電源で、多くのLED電球を連結できる。
■口金がE26のため、白熱電球の器具をそのまま使用できる。（12/24Vに要変更）
■色合いが非常にきれいで、ローソクや白熱電球の色と同様に、提灯に適した明るさ。
■発電機に比べ、騒音が小さく、発熱量が少ない安心・安全なシステム。

特徴
・電球色、昼光色（白色）ともにあり
・消費電力3.5Wで20～30W相当の明るさ
・口金（E26）
・寿命40000時間（実質50000時間）
・サイズが小さく、小さな提灯にも入る
・2年保証

	電球色	昼光色
電圧	AC/DC12V	
消費電力	3.5W	
全光束	240-260lm	
色温度	2700-3000K	5700-6500K
口金	E26	
サイズ・重量	Φ45×全長74mm、58g	
寿命	40000時間	
規格	CE、RoHS対応	
参考価格	¥3,980	

24V用（12V用と同じ）も取りそろえております。

バッテリーや充電器なども多数取り揃えていますので、お問い合わせください。

バッテリー点灯時間目安

120個のLED電球を連結時

120AH(155G51)バッテリー	1台：約3.3時間点灯	2台：6.6時間点灯
160AH(210H52)バッテリー	1台：約4.4時間点灯	2台：8.8時間点灯

160個のLED電球を連結時

120AH(155G51)バッテリー	1台：約2.5時間点灯	2台：5時間点灯
160AH(210H52)バッテリー	1台：約3.3時間点灯	2台：6.6時間点灯

※実際にはバッテリーの減りや効率がありますので、上記点灯時間の80%でお考えください。

2013年度実績 **26台分2850個の実績**

一般電球・蛍光灯・ハロゲン・水銀灯（LED以外）

当社はLED照明器具の販売、ならびに取り替え施工を行っておりますが、
器具の使用時間が少ない場合においては、初期投資の償却に時間がかかる場合がございます。
このような時にはLED化を断念せざるを得ません。
当社は従来ご使用の一般電球・蛍光灯・その他各種電灯も取り扱っております。
ご購入はケース単位ですが、商品の一部を提示させていただきます。
国内メーカー（東芝・三菱・日立・パナソニック・NEC・遠藤・ウシオなど）はほぼ全ての商品を取り扱っております。
現在使用の型式がわかりましたら、全て揃えさせていただきますので、ご気軽にご連絡ください。

品種	型番	東芝			三菱			日立		
		定価	参考入数	納入単価	定価	参考入数	納入単価	定価	参考入数	納入単価
Hf蛍光灯	FHF16EX-L-H	1,080	25	410	1,080	25	360	900	25	370
Hf蛍光灯	FHF32EX-N-H	1,680	25	460	1,680	25	500	1,400	25	440
Hf蛍光灯	FHF86EN/RX	4,320	10	1,660	4,320	10	1,410	3,600	10	1,270
直管	FL6W	370	10	130	370	25	120	370	10	130
直管	FL8W	370	10	130	—	–	–	370	10	130
直管	FL10W	340	10	120	340	10	110	340	25	120
直管	FL15W	340	10	120	340	10	110	340	25	120
直管	FL20SW	340	25	120	340	25	110	340	25	120
直管	FL20SSW/18	340	25	120	340	25	110	340	25	120
直管	FL30SW	450	25	170	450	25	150	450	25	180
直管	FL32SW	460	25	170	460	25	160	460	25	190
直管	FL40SW	520	25	180	520	25	170	520	25	170
直管	FL40SSW/37	520	25	180	520	25	170	520	25	170
直管	FLR40S･W/M/36	580	25	180	580	25	180	580	25	170
直管	FLR110H･W/A/100	1,800	10	670	1,800	10	590	1,800	10	610
直管	FL20SSEX-N/18	780	25	300	930	25	300	780	25	250
直管	FL40SSEX-N/37	1,560	25	600	1,560	25	510	1,300	25	410
直管	FLR40SEX-N/M/36	1,680	25	460	1,680	25	500	1,400	25	440
直管	FLR-110HEX-N/A/100	4,320	10	1,170	4,320	10	1,410	3,600	10	1,130
丸管	FCL20W/18	690	10	250	–	–	250	690	5	280
丸管	FCL30W/28	740	10	270	–	–	260	740	20	300
丸管	FCL32W/30	940	10	340	–	–	330	940	10	380
丸管	FCL40W/38	1,200	5	430	–	–	420	1,200	5	470
点灯管	FG-1E	–	–	–	80	25	40	80	25	40
点灯管	FG-1P	–	–	–	150	25	80	150	25	80
点灯管	FG-4P	–	–	–	150	25	80	150	25	80
点灯管	FG-5P	–	–	–	150	25	80	150	25	80
点灯管	FG-7E	–	–	–	80	25	40	80	25	40
ｺﾝﾊﾟｸﾄ蛍光灯	FPL6EX-N	1,320	5	520	1,090	10	430	950	50	300
ｺﾝﾊﾟｸﾄ蛍光灯	FPL9EX-N	1,140	5	450	1,090	10	430	950	10	300
ｺﾝﾊﾟｸﾄ蛍光灯	FPL13EX-N	1,200	5	430	1,150	10	420	1,000	10	320
ｺﾝﾊﾟｸﾄ蛍光灯	FPL18EX-N	1,320	5	480	1,260	10	460	1,100	10	350
ｺﾝﾊﾟｸﾄ蛍光灯	FPL27EX-N	1,680	5	600	1,610	10	530	1,400	10	440
ｺﾝﾊﾟｸﾄ蛍光灯	FPL28EX-N	—	–	–	1,840	10	670	1,600	10	510
ｺﾝﾊﾟｸﾄ蛍光灯	FPL36EX-N	2,160	5	780	2,070	10	750	1,800	10	570
ｺﾝﾊﾟｸﾄ蛍光灯	FPL55EX-N	2,760	5	990	2,640	10	950	2,300	10	730
ｺﾝﾊﾟｸﾄ蛍光灯	FPR96EX-N/A	3,960	10	1,420	–	–	–	–	–	–
ｺﾝﾊﾟｸﾄ蛍光灯	FDL 13EX-N	1,560	5	560	1,490	10	540	1,300	10	410
ｺﾝﾊﾟｸﾄ蛍光灯	FDL 18EX-N	1,680	5	600	1,610	10	580	1,400	10	440
ｺﾝﾊﾟｸﾄ蛍光灯	FDL 27EX-N	1,800	5	650	1,720	10	620	1,500	10	470
ｺﾝﾊﾟｸﾄ蛍光灯	FHT 16EX-N	2,040	10	610	1,950	10	640	1,700	10	560
ｺﾝﾊﾟｸﾄ蛍光灯	FHT 24EX-N	2,160	10	650	2,070	10	680	1,800	10	590
ｺﾝﾊﾟｸﾄ蛍光灯	FHT 32EX-N	2,760	10	820	2,640	10	820	2,300	10	750
ｺﾝﾊﾟｸﾄ蛍光灯	FHT 42EX-N	3,240	10	970	3,100	10	970	2,700	10	880
ｺﾝﾊﾟｸﾄ蛍光灯	FML13EX-N	1,560	5	560	1,490	5	540	1,300	5	410
ｺﾝﾊﾟｸﾄ蛍光灯	FML18EX-N	1,680	5	600	1,610	5	580	1,400	5	440
ｺﾝﾊﾟｸﾄ蛍光灯	FML27EX-N	1,800	5	650	1,720	5	620	1,500	5	470
ｺﾝﾊﾟｸﾄ蛍光灯	FML36EX-N	2,520	5	900	3,330	5	1,300	–	–	–
ｺﾝﾊﾟｸﾄ蛍光灯	FML55EX-N	3,120	5	1,120	—	–	–	—	–	–
電球型蛍光灯	EFD15EL/10-PDS	Open	10	980						
電球型蛍光灯	EFD15EL/13-E17	2,160	10	880						
ｸﾘﾌﾟﾄﾝ電球	KR110V 22WW	300	25	150	380	25	130	300	10	150
ｸﾘﾌﾟﾄﾝ電球	KR110V 36WW	300	25	150	380	25	130	300	10	150
ｸﾘﾌﾟﾄﾝ電球	KR110V 54WW	340	25	170	430	25	150	340	10	170
ｸﾘﾌﾟﾄﾝ電球	KR110V 68WW	400	25	200	500	25	170	–	–	–
ｸﾘﾌﾟﾄﾝ電球	KR110V 90WW	400	25	200	500	25	170	400	10	200
ﾚﾌ電球	RF 110V 38WM	360	10	180	560	10	250	560	10	280
ﾚﾌ電球	RF 110V 57WM	360	10	180	560	10	250	560	10	280
ﾚﾌ電球	RF 110V 95WM	390	10	200	600	10	270	600	10	300
ﾋﾞｰﾑﾗﾝﾌﾟ	BRF110V80W	1,800	10	880	—	–	–	—	–	–
ﾋﾞｰﾑﾗﾝﾌﾟ	BRF110V120W	1,850	10	910	—	–	–	—	–	–
ｸｰﾙﾋﾞｰﾑﾗﾝﾌﾟ	CRF110V 60W	1,750	10	860	2,300	10	940	—	–	–
ｸｰﾙﾋﾞｰﾑﾗﾝﾌﾟ	CRF110V 80W	1,800	10	880	2,300	10	940	—	–	–
ｸｰﾙﾋﾞｰﾑﾗﾝﾌﾟ	CRF110V 120W	1,850	10	910	2,400	10	980	—	–	–
ﾊﾛｹﾞﾝ電球	JD110V65WNPE	1,700	10	460	1,700	10	580	1,700	10	820
ﾊﾛｹﾞﾝ電球	JD110V85WNPE	1,700	10	460	1,700	10	580	1,700	10	820
ﾊﾛｹﾞﾝ電球	JD110V130WNPE	1,800	10	670	1,800	10	620	1,800	10	870
ﾀﾞｲｸﾛﾊﾛｹﾞﾝ	JDR 110V 40W（φ50）	2,600	10	850	2,600	10	910	2,600	10	1,250
ﾀﾞｲｸﾛﾊﾛｹﾞﾝ	JDR 110V 60W（φ50）	2,600	10	850	2,600	10	910	2,600	10	1,250
ﾀﾞｲｸﾛﾊﾛｹﾞﾝ	JDR 110V 65W（φ70）	3,500	10	1,380	3,500	10	1,200	—	–	–
ﾀﾞｲｸﾛﾊﾛｹﾞﾝ	JDR 110V 85W（φ70）	3,500	10	1,380	3,500	10	1,200	—	–	–
水銀灯	HF-100X	3,440	1	1,570	3,600	1	1,410	3,450	1	1,620
水銀灯	HF-250X	4,620	1	2,110	4,700	1	1,840	4,600	1	2,160
水銀灯	HF-400X	5,850	1	2,660	5,850	1	2,290	5,850	1	2,750
ﾒﾀﾙﾊﾗｲﾄﾞﾗﾝﾌﾟ	MF100-L-J2/BU-PS	9,800	1	4,210	9,800	1	3,830	9,800	1	4,590
ﾒﾀﾙﾊﾗｲﾄﾞﾗﾝﾌﾟ	MF250-L-J2/BU-PS	11,700	1	5,030	11,700	1	4,570	11,700	1	5,480
ﾒﾀﾙﾊﾗｲﾄﾞﾗﾝﾌﾟ	MF400-L-J2/BU-PS	13,300	1	5,710	13,300	1	5,190	13,300	1	6,230
誘導灯ﾊﾞｯﾃﾘｰ		定価 x 0.56			定価 x 0.72			定価 x 0.73		

※ 上記は例であり、その他にもパナソニック/NEC/ウシオ製など商品はほぼ全て取り扱っております。
型式などが決まっている場合は、型式をお伝えいただければ用意いたします。

お買い求めは当店までどうぞ

環境改善

株式会社エイトグロス

本社　〒669-1323
兵庫県三田市あかしあ台4-34-11
TEL：079-559-1305
FAX：079-506-3028
Mail：info@eight-gross.com

営業所　大阪府堺市北区金岡町3042-7-A102

http://eight-gross.com/

2014.7